Introduction

Visant à grandir avec le client, à promouvoir la protection de l'environnement et à créer un avenir meilleur, l'entreprise persiste dans un travail acharné sur la bonne voie, poursuit son développement en faisant une innovation continue et recherche des résultats gagnant-gagnant en offrant d'excellents services.

Indice

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 77

GERBEUR ELECTRIQUE..... 78-79

TRACTEUR DE REMORQUAGE ÉLECTRIQUE
ET PRÉPARATEUR DE COMMANDES 80

CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE À TROIS ROUES..... 81

CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE À QUATRE ROUES 82

CHARIOT ÉLÉVATEUR DIESEL..... 83

CHARIOT ÉLÉVATEUR ESSENCE/GPL 83

CHARIOT REACH..... 84

MINI
EPT16-ET
EPT20-ET
-Capacité 1.6/2.0T
-Fork Width 560/685mm
-Fork Length 1150mm
-48V/30Ah
-Travel Speed 4.5km/h 5.5km/h
-DC Controller

MINI
EPT12-EZ
-Capacité 1.2T
-Fork Width 560/685mm
-Fork Length 1150mm
-24V/20Ah Lithium
-Travel Speed 4/4.5km/h
-DC Controller

MINI
EPT20-15/18EHJ
-Capacité 1.5/1.8T
-Fork Width 560/685mm
-Fork Length 1150/1220mm
-24V/30Ah
-Travel Speed 4.0km/h
-DC Controller

MINI
EPT20-15ET
-Capacité 1.5T
-Fork Width 560/685mm
-Fork Length 1150/1220mm
-24V/85Ah
-Travel Speed 4.5km/h
-DC Controller

MINI
EPT20-15ET2
-Capacité 1.5T
-Fork Width 560/685mm
-Fork Length 1150/1220mm
-24V/65Ah
-Travel Speed 4.5km/h
-DC Controller

MINI
EPT20-18EA
-Capacité 1.8T
-Fork Width 540/645/685mm
-Fork Length 1150/1220mm
-24V/85Ah
-Travel Speed 6.0km/h
-AC Controller

Capacité

MINI
EPT20-SR
-Capacité 2.0T
-Fork Width 540/600/685mm
-Fork Length 1150mm
-24V/120Ah
-Travel Speed 5.5km/h
-DC Controller

MAX
EPT20-30/35RT(S)
-Capacité 3.0/3.5T
-Fork Width 685mm
-Fork Length 1190mm
-24V/280Ah/360Ah
-Travel Speed 12km/h
-AC Controller

MAX
EPT20-RASC(RASS)
-Capacité 2.0T
-Fork Width 540/600/685mm
-Fork Length 1150/1220mm
-24V/210Ah/280Ah
-Travel Speed 6.0km/h (12km/h)
-AC Controller

MAX
EPT20-20RA(S)
EPT20-25RA(S)
EPT20-RASH
EPT20-30RAS
-Capacité 2.0T
-Fork Width 540/600/685mm
-Fork Length 1150/1220mm
-24V/210Ah
-Travel Speed 6.0km/h
-DC Controller

MAX
EPT20-18WA
EPT20-20WA
EPT25-25WA
-Capacité 1.8/2.0/2.5T
-Fork Width 540/600/685mm
-Fork Length 1150/1220mm
-24V/110Ah/210Ah/240Ah
-Travel Speed 6.0km/h
-AC Controller

MAX
EPT20-20WAi
-Capacité 2.0T
-Fork Width 560mm
-Fork Length 1150/1220mm
-24V/150Ah
-Travel Speed 5.5km/h
-AC Controller

MINI
ES10-10ESJ
-Capacité 1.0T
-Hauteur de levage 3015mm
-Max. Hauteur de levage 3315mm
-24V/85Ah
-DC Controller

MINI
ES06-CA
-Capacité 0.6T
-Hauteur de levage 2470mm
-Max. Hauteur de levage 3300mm
-24V/165Ah/201Ah
-AC Controller

MINI
ES10-10MM
ES12-12MM
-Capacité 1.0/1.2T
-Hauteur de levage 1605mm
-Max. Hauteur de levage 1955mm
-24V/85Ah
-DC Controller

MINI
ES12-12MMi
-Capacité 1.2T
-Hauteur de levage 1608mm
-Max. Hauteur de levage 1958mm
-24V/85Ah
-DC Controller

MINI
ES10-22MM/ES12-25MM
ES10-22DM/ES12-25DM
-Capacité 1.0/1.2T
-Hauteur de levage 1560/2970mm
-Max. Hauteur de levage 3570mm
-24V/85Ah/105Ah
-DC Controller

MINI
ES10-10ES
ES12-12ES
-Capacité 1.0/1.2T
-Hauteur de levage 3015mm
-Max. Hauteur de levage 3615mm
-24V/105Ah
-DC Controller

MINI
ES15-15ES
-Capacité 1.5T
-Hauteur de levage 3600mm
-Max. Hauteur de levage 3600mm
-24V/125Ah
-AC Controller

MAX
ES10-10WAi
ES12-12WAi
-Capacité 1.0/1.2T
-Hauteur de levage 1615/3025mm
-Max. Hauteur de levage 3625mm
-24V/165Ah/210Ah
-AC Controller

MAX
ES12-RS
-Capacité 1.2/1.5T
-Hauteur de levage 3015mm
-Max. Hauteur de levage 4175mm
-24V/165Ah/210Ah
-AC Controller

MAX
ES20-WA
-Capacité 2.0T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 4800mm
-24V/280Ah
-AC Controller

MAX
ES10-10WA
ES12-12WA
ES14-14WA
ES16-16WA
-Capacité 1.0/1.2/1.4/1.6T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 4500mm
-24V/165Ah/201Ah/230Ah/280Ah
-AC Controller

MAX
ES08-WAi
-Capacité 0.8T In The Fork
Total Capacité 2.0T
-Hauteur de levage 1580mm
-Max. Hauteur de levage 1580mm
-24V/224Ah
-AC Controller

MAX
ES12-12CS
ES15-15CS
-Capacité 1.2/1.5T
-Hauteur de levage 3270/3200mm
-Max. Hauteur de levage 5000mm
-24V/210Ah/360Ah
-AC Controller

MAX
ES12-25WA
-Capacité 1.0/1.2T
-Hauteur de levage 3270mm
-Max. Hauteur de levage 4500
-24V/210Ah
-AC Controller

MAX
ES10-10CA
-Capacité 1.0T
-Hauteur de levage 3270mm
-Max. Hauteur de levage 4500mm
-24V/210Ah
-AC Controller

MAX
ES10-10CSE
-Capacité 1.0T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 3300mm
-24V/210Ah
-AC Controller

MAX
ES16-RS
-Capacité 1.6T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 5800mm
-24V/210Ah
-AC Controller

MAX
ES16-RSi
-Capacité 1.6T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 5000mm
-24V/280Ah
-AC Controller

MAX
ES14-14RA(S)
ES16-16RA(S)
-Capacité 1.4/1.6T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 5500mm
-24V/230Ah/280Ah
-AC Controller

MAX
ES14-30WA
ES18-40WA
-Capacité 1.4/1.8T
-Hauteur de levage 3200mm
-Max. Hauteur de levage 5000mm
-24V/210Ah/280Ah
-AC Controller

MINI
QDD10
-Capacité 1.0T
-Travel Speed 5.0km/h
-24V/50Ah
-DC Controller

MAX
QDD30T/30TS
-Capacité 3.0T
-Travel Speed 7.0km/h
-48V/240Ah
-AC Controller

MAX
QDD30S/QDD45S
-Capacité 3.0/4.5T
-Travel Speed 7.0km/h/5.0km/h
-24V/210Ah/280Ah
-AC Controller

MAX
QDD60T(S)
-Capacité 6.0T
-Travel Speed 10.5km/h
-48V/275Ah
-AC Controller

MAX
QDD60
-Capacité 6.0T
-Travel Speed 10.5km/h
-48V/275Ah
-AC Controller

MAX
QDD120
-Capacité 12T
-Travel Speed 10km/h
-48V/480Ah
-AC Controller

MAX
QDD250
-Capacité 25T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 3940mm
-80V/600Ah
-AC Controller

MAX
QDD25P
-Capacité 2.5T
-Travel Speed 7.0km/h
-48V/200Ah
-AC Controller

MAX
EPT20-30TW
-Capacité 30T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 3940mm
-24V/210Ah
-AC Controller

MAX
JX2-1
-Capacité 0.7T
-Travel Speed 8.0
-24V/360Ah
-AC Controller

MAX
JX2-3
-Capacité 0.7T
-Travel Speed 8.0km
-34V/360Ah
-AC Controller

MAX
JX2-4
-Capacité 1.0T
-Travel Speed 8.0km/h
-44V/360Ah
-AC Controller

MAX
CPD25FVD
-Capacité 25T
-Unique design for low frame door, enlarge application range

MAX
ES10-10SA
-Capacité 1.0T
-Suitable for multi-station, non-pipelined environment

MINI
EPT10-TW
-All aluminum frame, flexible plug-in lithum-ion battery

MINI
EPT10-EC
-Axle-case integration, lithum-ion power

MINI
E-CART
-Capacité 0.2T
-24V/50Ah
-Travel Speed 5.0km/h
-DC Controller

MAX-3

CPD05/08TVE3

-Capacité 0.5/0.8T
-Hauteur de levage 2950mm
-Max. Hauteur de levage 3250mm
-24V/210Ah
-AC Controller

MAX-3

CPD10/12/15TVE3

-Capacité 1.0/1.2/1.5T
-Hauteur de levage 2930mm
-Max. Hauteur de levage 4500mm
-24V/240Ah/500Ah
-AC Controller

MAX-3

CPD15/18T3

-Capacité 1.5/1.8T
-Hauteur de levage 3000mm
-48V/300Ah
-AC Controller

MAX-5

CPD15TVR5

-Capacité 1.5T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 5500mm
-48V/400Ah
-AC Controller

MAX-3

CPD10/12TVS

-Capacité 1.0/1.2T
-Max. Hauteur de levage 3000mm
-48V/220Ah
-AC Controller

MAX-3

CPD18TVS

-Capacité 1.8T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 5000mm
-48V/700Ah
-AC Controller

MAX-5

CPD15/18/20TV5

-Capacité 1.5/1.8/2.0T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6030mm
-48V/400Ah/400Ah/500Ah
-AC Controller

MAX-8

CPD13/15/16/18/20TV8

-Capacité 1.3/1.5/1.6/1.8/2.0T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6000mm
-48V/400Ah/400Ah/500Ah
/500Ah/600Ah
-AC Controller

MAX-5

CPD15/20FJ5

-Capacité 1.5/2.0T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6000mm
-48V/385Ah/450Ah
-AC Controller

MAX-5

CPD15/18/20FVD5

-Capacité 1.5/1.8/2.0T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6000mm
-48V/400Ah/500Ah/500Ah
-AC Controller

MAX-8

CPD30/35FT8(-H)

-Capacité 3.0/3.5T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6000mm
-80V/500Ah/550Ah
-AC Controller

MAX

CPD15/20LI

-Capacité 1.5/2.0T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6000mm
-48V/385Ah/450Ah
-AC Controller

MAX-8

CPD15/18F8(-H)

-Capacité 1.5/1.8T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6000mm
-48V/400Ah
-AC Controller

MAX-8

CPD20/25F8(-H)

-Capacité 2.0/2.5T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6000mm
-48V/600Ah/630Ah
-AC Controller

MAX-8

CPD15/18/20FVD8

-Capacité 1.5/1.8/2.0T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6000mm
-48V/400Ah/500Ah/500Ah
-AC Controller

MAX-8

CPD25/30/35FVD8

-Capacité 2.5/3.0/3.5T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6000mm
-48V/700Ah 80V/500Ah/500Ah
-AC Controller

MAX-3

CPC/Q(D)20-35T3

-Capacité 2.0/2.5/3.0/3.5T
-Hauteur de levage 4000mm
-Max. Hauteur de levage 7000mm

MAX-3

CPC30T3

-Capacité 3.0T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 7250mm

MAX-3

CPC(D)40T3

-Capacité 4.0T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 4500mm

MAX-8

CPC(D)40-50T8

-Capacité 4.0/4.5/5.0T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6000mm

MAX-8

CPCQ(D)15/18/20 /25/30/35T8

-Capacité 1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6000mm

MAX-8

CPCD50-100T8

-Capacité 5.0/6.0/7.0/8.0/10.0T
-Hauteur de levage 4500mm
-Max. Hauteur de levage 6000mm

MAX-8

CPQ(Y)D15/18/20 /25/30/35T8

-Capacité 1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6000mm

MAX
CQE12R/15R
-Capacité 1.2/1.5T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 5500mm
-24V/210Ah
-AC Controller

MAX
CQE12(S)/CQE15S
-Capacité 1.2/1.5T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 5500mm
-24V/210Ah/280Ah
-AC Controller

MAX
CQD12R(F)
-Capacité 1.2T
-Max. Hauteur de levage 5500mm
-48V/320Ah
-AC Controller

MAX
CQD15S
-Capacité 1.5T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6500mm
-48V/420Ah
-AC Controller

MAX
CQD15S-E
-Capacité 1.5T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 7500mm
-48V/300Ah
-AC Controller

MAX
CQD16NRV(F)
CQD16RV(F)
CQD20RV(F)
-Capacité 1.6/1.6/2.0T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 11000mm
-48V/500Ah/500Ah/500Ah
-AC Controller

MAX
CQD12SSD
-Capacité 1.2T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6440mm
-48V/420Ah
-AC Controller

MAX
CQD15SS
-Capacité 1.5T
-Hauteur de levage 3000mm
-Max. Hauteur de levage 6500mm
-48V/420Ah
-AC Controller

SCÉNARIOS D'UTILISATION

88, Lotissement Mauritania
Z.I El bernoussi - Ain Sebâa - 20590
Casablanca - MAROC
Tél. : 05 22 35 25 48
Fax : 05 22 35 25 17
Email : info@cedis.ma
www.cedis.ma